

MFM Building Products Corp. fabrica una amplia gama de productos impermeabilizantes innovadores para la industria de la construcción. Fundado en 1961, los productos de MFM están diseñados para ofrecer un rendimiento superior y mayor facilidad de instalación.



DESCRIPCIÓN

WindowWrap® PSX-20 es un sistema patentado de cinta de impermeabilización autoadherible y autosellable diseñado para utilizarse alrededor de ventanas, puertas, uniones de construcción y en construcción en general. Se compone de una película de polímero de plata recubierta de un agresivo adhesivo de asfalto de amplio espectro de temperatura. El adhesivo está protegido con papel antiadherente, el cual se retira durante la instalación de la cinta. El adhesivo BTS™ es autosellable en torno a la mayoría de las perforaciones. Este avanzado sistema se adhiere a todos los materiales de construcción y ventana habituales, y sella alrededor de dispositivos de fijación para evitar los daños causados por la penetración del agua.

USOS

Se instala en el alféizar de la ventana para protegerlo contra la humedad que puede contribuir a la putrefacción, hongos y moho. Se usa para sellar la brida de la ventana en la pared del edificio en construcciones nueva para evitar las fugas en las ventanas, sellar alrededor de las puertas, debajo de revestimientos, en yeso exterior, placas de peldaño y juntas de pared, o en cualquier aplicación donde la membrana está protegida contra la exposición prolongada de la radiación ultravioleta.

CARACTERÍSTICAS

WindowWrap® PSX-20 ofrece al contratista y al dueño de la propiedad estas características adicionales:

- Construcción de polímero de plata probada y patentada que resiste la exposición a los rayos ultravioleta
- El agresivo adhesivo de amplio espectro de temperatura se adhiere a todos los materiales de construcción habituales y permanece flexible a bajas temperaturas
- Se adhiere a sustratos preparados de contrachapado, OSB, concreto, aluminio, vinilo, acero, tablaroca, paneles de aislamiento y cubierta de casa
- Evita la infiltración de agua, aire, insectos y ruido para prevenir la formación de moho y hongos
- Papel antiadherente fácil de quitar
- Espesor uniforme para una protección fiable
- Autosellable en torno a dispositivos de fijación
- Elimina fugas, múltiples capas de protección protegen contra el agua
- El adhesivo no se grieta ni se seca (cuando está instalado correctamente)
- Se puede quedar expuesto durante 180 días

INSTALACIÓN

- Se aplica en superficies limpias y secas a las temperaturas recomendadas
- Los productos WindowWrap pueden aplicarse directamente en laminados o cubiertas de casa superiores para evitar las fugas por las ventanas
- Empiece por aplicar cualquier producto WindowWrap® en el alféizar de la ventana antes de su instalación. La cinta debe extenderse de 10 cm a 15 cm hacia arriba de cada jamba lateral y a lo largo del alféizar, y debe plegarse sobre la faz del laminado (los productos WindowWrap® Flex™ se estiran para eliminar cualquier corte durante la aplicación del alféizar)
- Instale la ventana según las instrucciones del fabricante
- Adhiera las dos bridas laterales de la ventana con WindowWrap® PSX-20 o WindowWrap PowerBond® y asegúrese de cubrir la cinta expuesta que se instaló en el alféizar
- Adhiera la brida superior directamente en el laminado con WindowWrap® PSX-20 o WindowWrap PowerBond® (utilice WindowWrap® Flex™ o WindowWrap® Flex™ PowerBond® al cubrir juntas en ventanas de arco)

DATOS DEL PRODUCTO

Color del material	Plata
Ancho del rollo	30 cm, 23 cm, 15 cm, 10 cm, 7 cm
Longitud del rollo	30.5 m
Peso de la caja	25 Kgs
Rollos por caja	3, 4, 6, 9, 12
Área por caja	27.9 m ²
Cajas por tarima	30
Temperatura de instalación	>1.7°C
Temperatura de servicio	-30°C – 93°C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedades	Método de Prueba	Resultado
Espesor de Material	ASTM D 1970	25 Mills
Maleabilidad	AAMA 711	Pasar
Soldadura de Clavos	AAMA 711	Pasar
Tracción MD	AAMA 711	400 psi
Tracción CMD	AAMA 711	525 psi
Alargamiento MD	ASTM D 1970	44%
Alargamiento CMD	ASTM D 1970	60%

NÚMERO DE PRODUCTO / ROLLO UPC

30 cm - 45W12	7 25799 45812 1
23 cm - 45W09	7 25799 45809 1
15 cm - 45W06	7 25799 45806 0
10 cm - 45W04	7 25799 45804 6
7 cm - 45W03	7 25799 45803 9



- a cinta del cabezal debe cubrir completamente los extremos expuestos de las bridas laterales
- Aplique presión firme en todos los productos WindowWrap® con un rodillo de mano
- Pliegue la cubierta de casa de regreso a su posición, grape y adhiera de nuevo con cinta en su lugar.
- Los productos WindowWrap® también se pueden fijar mecánicamente

ADVERTENCIAS

- **NO** aplicar WindowWrap® en juntas de vinilo flexible
- **NO** instalar en selladores de silicona o a base de solventes o en calafateos a menos que estén totalmente curados; los disolventes activos pueden licuar la superficie adhesiva
- El instalador es responsable de la compatibilidad con todos los calafateos y selladores

APROBACIONES

WindowWrap® PSX-20 cumple con las normas AAMA 711-07, ICC-ES AC148, Informe ESR 2783, Condado de LA (LARC/LABC) and Estado de California (CRC/CBC).



GARANTÍA LIMITADA DE 10 AÑOS

Para obtener la información más actual de las instrucciones de instalación, garantías, especificaciones técnicas y aprobaciones, visite www.mfmbp.com.